

2351MFX6

ORIGINAL | Лампы подсветки панели приборов



Области применения

- Подсветка номерного знака

Преимущества продукта

- Качество оригинальной запасной части (ОЕМ)
- Широкий ассортимент
- Высокое качество

Характеристики продукта

- Оригинальные запасные части

Техническое описание продукта

Technical data


Электрические параметры

Мощность на входе	1,32 Вт
Номинальное напряжение	12,0 B
Номинальная мощность	1,20 Вт
Допустимое отклонение входной мощности	±10 %
Тестовое напряжение	13,5 B

Фотометрические данные

Cı	ветовой поток	7,5 лм
Д	опуск по отклонению светового потока	±20 %

Размеры и вес



Длина	17,5 mm
Диаметр	5 mm
Вес продукта	0,77 g

Цвета и материалы

Цвет цоколя	Насыщенный черный
-------------	-------------------

Срок службы

Продолжительность жизни В3	600 h
Срок службы Тс	3000 h

Дополнительные данные

Цоколь	BX8.4d
--------	--------

Возможности / мощности

Техническое описание продукта

Толщина печатной платы	1,25 mm
Сертификаты и Стандарты	
ЕСЕ-категория	-
Сертификация/Соответствие стандартам	-
Классификация	
Номер заказа	2351MFX6

Информация для конкретной страны

Код продукта	Код товара МЕТЕL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321096852	OSRA2351MFX6	-	-	-

Техническое описание продукта

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина х ширина х высота)	Объем	Вес брутто
4008321096852	2351MFX6	Unpacked 1	16 mm x 11 mm x 14 mm	0.00 дм³	1.00 g
4008321096869	2351MFX6	Folding carton box 10	46 mm x 29 mm x 112 mm	0.15 дм ³	18.57 g
4008321096876	2351MFX6	Shipping carton box 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 дм ³	122.79 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.