



Shell Spirax S5 DCT 11

Shell Spirax S5 DCT 11 - трансмиссионное масло последнего поколения, специально разработанное компанией Шелл для трансмиссий с двойным сцеплением Great Wall Motor. Усовершенствованная технология присадок в масле Shell Spirax S5 DCT 11 обеспечивает высокую стабильность к сдвиговым нагрузкам, хорошее сцепление с влажной дорогой, отличную окислительную стабильность и улучшенную работоспособность коробки передач в самых тяжелых условиях эксплуатации.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Эксплуатационные качества, Отличительные черты и Преимущества

▪ Модифицированное трение

Обеспечивает непрерывную, надежную, плавную работу трансмиссий

▪ Высокая окислительная стабильность

Поддерживает работоспособность и увеличивает срок службы

▪ Высокая стабильность к сдвиговым нагрузкам

Обеспечивает непрерывную смазочную пленку, которая важна для минимизации износа во время работы трансмиссий

▪ Превосходная защита от износа

Уменьшает износ и защищает подшипники и зубчатые механизмы.

Область Применения

Масло Shell Spirax S5 DCT 11 оптимизировано для применения в новейших трансмиссиях с двойным сцеплением

Спецификации, Одобрения и Рекомендации

Для полного списка одобрений и рекомендаций обратитесь, пожалуйста, к местному отделению Shell Technical Helpdesk.

- Одобрено для трансмиссий Great Wall Motor.

Типичные физико-химические характеристики

Показатель	Метод	Shell Spirax S5 DCT 11
Кинематическая вязкость @100°C мм ² /с	ASTM D445	4.15
Кинематическая вязкость @40°C мм ² /с	ASTM D445	18.26
Индекс вязкости °C	ASTM D2270	133
Динамическая вязкость @-40°C мПа	ASTM D2983	6000
Плотность @15°C кг/м ³	ASTM D4052	822
Температура вспышки °C	ASTM D92	210
Температура застывания °C	ASTM D97	-48
KRL 20 ч. потери на сдвиговые нагрузки @100°C %	CEC L-45-A-99	10
FZG A/8.3/90	ASTM D5182	12

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификаций «Шелл».

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда

▪ Здоровье и Безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также надлежащем использовании в рекомендуемых

областях применения масло Shell Spirax S5 DCT 11 не представляет угрозы для здоровья или опасности для окружающей среды.

Избегайте попадания масла на кожу. При работе с отработанным маслом пользуйтесь защитными перчатками. При попадании масла на кожу его необходимо сразу смыть его водой с мылом.

Более полная информация по данному вопросу содержится в паспорте безопасности продукта, который можно получить на сайте www.epc.shell.com

■ **Берегите природу**

Отработанное масло необходимо отправлять на специализированные пункты по утилизации. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы.

Дополнительная информация

▪ Рекомендации

Рекомендации по применению смазочных материалов в областях, не указанных в данном информационном листке, могут быть получены у представителя фирмы «Шелл».